

NEC製

有線 D-ONU (BX-810-Ⅲ)

背面



DATA2ポート →

DATA1ポート →

電源コネクタ →

光ケーブル →



ランプ名称	色	点灯/点滅/消灯	状態
LLID/AUTHランプ	緑	点 灯	本装置の認証が完了しました。
		点 滅	本装置の認証準備中です。
		消 灯	全LLIDが未確立です。
OPTランプ	緑	点 滅	ループバックテスト中です。
		消 灯	全LLIDが未確立です。
DATA2ランプ	緑	点 灯	光パワーを正常に検出しています。 (光入力正常状態)
		点 滅	光パワーを検出していません。 (装置準備中または故障発生状態)
		消 灯	DATA2 ポートのリンクが確立していません。
DATA 1 ランプ	緑	点 灯	DATA1 ポートが10BASE-T/100BASE-TXでリンクが確立しています。
		点 滅	DATA1 ポートが10BASE-T/100BASE-TXでデータ送受信中です。
		消 灯	DATA1 ポートのリンクが確立していません。
	橙	点 灯	DATA1 ポートが1000BASE-Tでリンクが確立しています。
		点 滅	DATA1 ポートが1000BASE-Tでデータ送受信中です。
		消 灯	DATA1 ポートのリンクが確立していません。
PWRランプ	緑	点 灯	電源が投入され、正常に起動が完了しています。
		点 滅	起動中です。
		消 灯	電源が投入されていません。

【補 足】本装置の電源投入約1秒後、LEDテストのために全てのランプが約0.5秒間点灯します。